Inteligentne urządzenia
monochromatyczne A4

IM 350FSE
IM 430FSE



☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks

Kompaktowe wymiary i pakiet praktycznych funkcji

Współczesne miejsca pracy muszą spełniać wymogi wydajności, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Te monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne zostały wyposażone w funkcje, które wspierają potrzeby biznesowe.

Odkryj możliwości inteligentnego panela operacyjnego o przekątnej 10,1 cala, który umożliwia korzystanie z zaawansowanych rozwiązań spełniających potrzeby nowoczesnego miejsca pracy.

Zwiększ produktywność, instalując dodatkowe, łatwe w obsłudze aplikacje. Bez problemu przesyłaj kolorowe skany bezpośrednio do chmury – bezpiecznie i wygodnie.

- Intuicyjne i przyjazne użytkowanie dzięki inteligentnemu panelowi operacyjnemu
- Bezpieczeństwo drukowania i skanowania dzięki technologii opartej na chmurze
- Drukuj z dowolnego urządzenia dzięki aplikacji Ricoh Smart Device Connector
- Zwiększ elastyczność dzięki możliwościom druku w czerni i bieli oraz skanowaniu w kolorze
- Niski poziom hałasu, aby nie zakłócać środowiska pracy

IM 350FSE i IM 430FSE – Idealne dla każdego środowiska pracy

Zapewnij sobie wygodny dostęp do dodatkowych funkcji, aplikacji i informacji bezpośrednio z ekranu dotykowego inteligentnego panelu operacyjnego.

Rozszerz możliwości urządzenia, dodając opcjonalne podajniki papieru, które zwiększą pojemność do 2100 arkuszy i obsłużą różne formaty oraz rodzaje nośników, takie jak etykiety i koperty.

Wykorzystaj jednoprzebiegowy podajnik dokumentów, aby szybko skanować i wysyłać pliki. Dzięki opcjonalnej technologii OCR możesz błyskawicznie wyszukiwać kluczowe słowa w zeskanowanych dokumentach.

- Prędkość druku 35 (IM 350FSE) i 43 (IM 430FSE) strony na minutę
- Prędkość skanowania 43,4 (tryb jednostronny)/80 (tryb dwustronny) obrazów na minutę
- Zwiększona pojemność papieru zapewnia ciągłość pracy bez przestojów



Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
Urządzenia posiadają certyfikat Blue Angel, który gwarantuje najwyższe standardy jakości środowiskowej, zdrowotnej i funkcjonalnej oraz oferują funkcję EcoMode, zapewniając oszczędność energii i dbając o naszą planetę.

Urządzenie szyfruje zarówno dane przechowywane, jak i przesyłane dzięki funkcji nadpisywania nanych (DOSS). Automatycznie nadpisuje nieużywane dane na dysku twardym, zapewniając pełną ochronę. Rozwiązania do uwierzytelniania i zarządzania drukowaniem Ricoh gwarantują, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą drukować i odbierać dokumenty.

Oszczędzaj energię i koszty dzięki niskiemu zużyciu energii w trybie uśpienia, korzystając z urządzeń, które charakteryzują się niskimi wartościami typowego zużycia energii (TEC): 0,50 kWh (IM 350FSE) i 0,59 kWh (IM 430FSE).

IM 350FSE / IM 430FSE

Ogólna specyfikacja

	IM 350FSE	IM 430FSE
OGÓLNE		
Czas nagrzewania	22 sekund	
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	6,5 sekundy	5,9 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	35 str.na min.	43 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB	
Pamięć: maksymalnie	2 GB	
Dysk twardy w standardzie	320 GB	
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB	
Waga	30,5 kg	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	476 x 442 x 510 mm	
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIARKA		
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii	
Rozdzielczość kopiowania: maksymalnie	600x600 dpi	
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%	
DRUKARKA		
Procesor	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz	
Język drukarki: standardowo	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)	
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct od Adobe®	
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200 dpi	
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB2.0	
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)	
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Protokół sieciowy	TCP/IP	
Środowiska Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016	
Środowiska Mac OS	Macintosh OS Big Sur 11 lub nowszy	
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp	
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Inne obsługiwane środowiska	NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries	
SKANER		
Prędkość skanowania: SPDF	43,4 (jednostronnie)-80 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)	
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi	
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A	
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD	
FAKS		
Sieć	PSTN, PBX	
Prędkość transmisji	2 sekundy	
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s	
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG	
Prędkość skanowania: maks.	28 str./min.	
Pamięć: standardowo	4 MB (ok. 320 stron)	
Pamięć: maksymalnie	4 MB (ok. 320 stron)	
OBSŁUGIWANY PAPIER		
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papierA4, A5, A6, B5, B6 Opcjonalna kaseta na papierA4, A5, A6, B5, B6 Taca ręcznaA4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru: - mm, - mm	
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	500 arkuszy	
Pojemność wejściowa: maksymalnie	2 100 arkuszy	
Pojemność wyjściowa: standardowo	250 arkuszy	
Gramatura papieru	kasety (52 - 220 g/m²), taca ręczna (52 - 256 g/m²), drukowanie dwustronne (52 - 162 g/m²)	
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta	

IM 350FSE / IM 430FSE

Ogólna specyfikacja

	IM 350FSE	IM 430FSE
EKOLOGIA		
Zużycie energii: maks.	1 280 W	1 290 W
Zużycie energii podczas pracy	562 W	625 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	91,5 W	
Zużycie energii: w trybie uśpienia	1,1 W	
Współczynnik TEC (kWh)*	0,5	0,59
* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.		

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

3 x 250-arkuszowa kaseta na papier, 3x kaseta na 500 arkuszy

INNE OPCJE

Wysoka szafka, Szafka, IPDS, Zszywacz offline, PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, Serwer urządzeń USB, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Interfejs licznika, Rozszerzona karta USB, Blokada kaset na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kartridż startowy	14 000 wydruków	17 400 wydruków
Bęben (arkuszy)	70 000 arkusze	
Toner (czarny)	14 000 wydruków	17 400 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzone metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752		

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020. Źródło światła w tym produkcie nie jest przeznaczone do zastosowań innych niż drukowanie obrazów.

Ricoh Polska Sp.Zo.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.